



Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej ul. Wolska 7 36-100 Kolbuszowa NIP 8140002813
REGON 000947076

tel. + 48 17 2271361, e-mail: wiktor.b2@vp.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Ciągnika
- Kosiarki Bijakowej

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego ciągnika (1 szt.) i kosiarki bijakowej (szt. 1) - rok produkcji nie starszy niż 2023. Oferowany ciągnik i kosiarka powinny być seryjnie produkowane.

Zamówienie realizowane w ramach: operacje typu: „**Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej**” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Umowa o dofinansowanie nr 01517-65030-OR0900004/22 z dnia 07.03.2023

**Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego ciągnika - 1 szt i kosiarki bijakowej - 1 szt
Rok produkcji 2023.**

Ciągnik i kosiarka bijakowa nie może być prototypem – powinny być produkowane seryjnie.

I Minimalne parametry ciągnika:

Moc silnika: od 90-110 KM,

Ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji min 2023r.

Zapłon samoczynny,

Udźwig podnośnika od 4200 do 4400 kg,

Napęd na cztery koła,

Silnik wysokoprężny turbodoładowany 4 cylindrowy spełniający normy emisji spalin: min. STAGE V

Pojemność silnika min. 3500 cm³

Zbiornik paliwa ok. 150 l,

Skrzynia biegów 12/12 przód tył,

Przekładnia mechaniczna

Rewers kierunku jazdy

WOM-540-540 E obr/ min,

Wyposażenie dodatkowe: przedni TUZ + 1 sekcja hydrauliki do maszyn melioracyjnych,

Sterowanie przednim TUZ: mechaniczne

Przedni TUZ zasilany z tylnych zaworów hydrauliki

Sterowanie tylnym TUZ: mechaniczne

Udźwig tylnego TUZ w odległości 610 mm za końcówkami 4200kg-4400kg

Udźwig przedniego Tzu w odległości 610 mm za końcówkami min. 2000kg

Para hydrauliki zasilana z tylnych zaworów oraz gniazdo 7-pin elektryczne wyprowadzone na przód ciągnika

Na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze koła

Opony rolnicze min przód: 340/85R24 , tył: 420/85R34

Skrzynia biegów synchronizowana z prędkością jazdy min. 40km/h

Rozstaw osi min 2300 mm, maksymalnie 2400 mm

Promień skrętu max 4,5m

Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie

Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie

Układ hydrauliczny min. trzy pary gniazd hydrauliki (6 gniazda)

Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego

Wydajność hydrauliki min. 60 l/min

2 prędkości tylnego WOM 540/540E

Zaczep główny transportowy o przesuwnej zmianie wysokości

Zaczep dolny rolniczy z otworem min: 28mm

Kabina

homologacja na dwie osoby w kabinie

Klimatyzacja i ogrzewanie

Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz

Fotel kierowcy amortyzowany

Fotel pasażera

Wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy

Lusterka zewnętrzne teleskopowe, dwusekcyjne

Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby

Radio

Lampa ostrzegawcza/kogut

Kabina pojazdu wyposażona w dywanik antypoślizgowy i łatwo zmywalny

Dodatkowe reflektory robocze min 4

Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy

Okno dachowe otwierane

Wentylator wiskotyczny

II Minimalne parametry kosiarki bijakowej:

Kosiarka tylna – boczna,
Szerokość od 1,5 – 2,12 m,
Kąt obrotu głowicy kosiarki + 90° /-60° .
Zasięg poziomy min. 300cm liczony od środka pojazdu
Waga od 780 kg
Przekładnia,
Tylny wał z regulacją,
Podwójny system pracy,
Dwie pozycje wału,
Hydrauliczny system do boczego lub skośnego przesuwu,
Wyposażenie dodatkowe: młotki 14 płoż (para),
przednie klapki ochronne,
system ochronny prze wstrząsem
przekładnia zewnętrzna z wolnym kołem - wzmocniona
mechaniczny bezpiecznik najazdowy,
rolka podporowa o regulowanej wysokości
klapy tylne otwierane,
akumulator hydrauliczno- gazowy (dodatkowe zabezpieczenie)
regulowana wysokość płozy,
wał przekazania mocy,

III Wymagania dodatkowe:

Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika i kosiarki bijakowej.

Wykonawca musi przedstawić komplet dokumentów do rejestracji na oferowany ciągnik i kosiarkę bijakową.

Wykonawca zapewni stacjonarny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika i kosiarki bijakowej, odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 80 km od siedziby Zamawiającego.

Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ciągnika lub kosiarki bijakowej musi wynosić 2 dni robocze od zgłoszenia a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty reakcji.

Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika i kosiarki bijakowej.

W miejscu dostawy ciągnika i kosiarki bijakowej wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla kierowcy ciągnika i kosiarki bijakowej w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji.

Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.